



Фарба для стін, стійка до миття

Технічний паспорт

2,5l / Пункт №.100509 / EAN 4016215100509

5l / Пункт №.100523 / EAN 4016215100523

10l / Пункт №.100547 / EAN 4016215100547



Біла матова фарба з високою покривною здатністю для стін і стель у приміщеннях. Просте та ефективне нанесення валиком, пензлем або відповідним розпилювачем.

- матове внутрішнє фарбування
- Хороша непрозорість
- раціонально обробляти
- Клас контрастності 3 з продуктивністю 8 м²/л
- Рівень матового блиску
- відповідає вимогам AgBB (Комітет з оцінки будівельних виробів з точки зору впливу на здоров'я)
- Не містить розчинників, пластифікаторів та речовин, що спричиняють запотівання
- безповітряне розпилення

Сфера застосування

Біла дисперсійна фарба для внутрішніх поверхонь.

Підготовка

Для всіх мінеральних основ (таких як бетон, цегляна кладка, шпаклювальні суміші, цементна, гіпсова та вапняна штукатурка), гіпсокартонних та інших плит для сухого будівництва, міцно закріплених дисперсійних фарбових покриттів, а також шпалер з шорсткою поверхнею та інших шпалер і настильних покриттів, придатних для фарбування. Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, вільною від пилу та жиру. Видалити з основи сипучий матеріал, старі шпалери та погано закріплені фарбові покриття. Сильно вбираючі, піщані та крейдові основи обробити ґрунтовкою Baufan Tiefgrund LF. Тріщини, отвори та нерівності вирівняти за допомогою відповідної шпаклівки Baufan.

Обробка

Перед використанням ретельно перемішати та наносити валиком, щіткою, пензлем, плоскою кистю або відповідним розпилювачем. Для нанесення ґрунтовки фарбу можна розбавити водою не більше ніж на 5 %. Фінішне покриття наноситься нерозбавленим після повного висихання першого шару фарби. Під час фарбування великих площ, щоб уникнути утворення смуг, працюйте за принципом «мокре на мокро». Робочі інструменти слід очищати водою одразу після використання.

Час висихання:

приблизно 5 годин за нормальних умов (+20 °C, 65 % відн. вологість повітря, помірна поглинаюча здатність основи); за несприятливих умов час висихання відповідно збільшується.

Тонування:

максимум 10 % універсальних концентратів для тонування або повнокольорових фарб та фарб для тонування.

Вказівки щодо нанесення методом безповітряного розпилення:

Кут розпилення: 50°

Форсунка: 0,023 – 0,027

Тиск розпилення: 120 – 180 бар

Споживання

Гладкі поверхні/дрібна фракція штукатурки → від 150 мл/м²

Точну витрату слід визначити шляхом пробного нанесення на об'єкті.

Статус: 18.08.2026

Сторінка 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ Інтернет www.baufan.com

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Зберігання

Тару слід щільно закрити та зберігати в прохолодному місці, але не під впливом морозу.

Примітки

Температура нанесення:

від +5 °C до +30 °C для матеріалу, повітря та основи

Зберігати у недоступному для дітей місці. Захищати поверхні, які не підлягають фарбуванню. Під час нанесення розпилювачем використовуйте комбінований фільтр A2/P2. Під час нанесення та висихання забезпечте достатню вентиляцію. Уникайте прийому їжі, пиття та куріння під час роботи з фарбою. Уникайте контакту з очима та шкірою. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Дані щодо безпеки наведено в паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de.

Граничне значення VOC ЄС для цього продукту (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Максимальний вміст VOC у цьому продукті: 1 г/л.

Утилізація:

На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Рідкі залишки утилізуйте відповідно до коду відходів № 08 01 12.

GISCODE для покривних матеріалів: BSW20

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.