



Пряма біла фарба для підфарбовування

Технічний паспорт

250g / Пункт №.101988 / EAN 4016215101988



Готова до використання біла емульсійна фарба ідеально підходить для швидкого ремонту інтер'єру. Ідеально підходить для точкового усунення плям, подряпин і дрібних пошкоджень. Фарба легко наноситься, забезпечує надійне покриття та чистий, охайний вигляд у найкоротші терміни.

- Для дрібного косметичного ремонту інтер'єру
- З пензликом для легкого та чистого нанесення
- Висока непрозорість
- без розчинників

Сфера застосування

Емульсійна фарба для швидкого зафарбовування плям і подряпин. Легко та чисто наноситься безпосередньо з тюбика на стіну або стелю.

Підготовка

Місця ремонту повинні бути чистими, сухими та вільними від розділяючих речовин (мастила, залишків мила, пилу). Видаліть нещільний матеріал шляхом вишкрябання.

Обробка

Перед застосуванням добре струсіть тюбик. Зніміть кришку, що загвинчується. Злегка натисніть на тюбик, щоб наповнити фарбою вбудований пензлик. Рівномірно нанесіть фарбу на ділянку, що ремонтується. Якщо потрібно нанести другий шар, процес можна повторити після висихання першого шару. Після повного висихання фарби пофарбовану поверхню можна використовувати як зазвичай. Після використання пензель ретельно промити водою. Час висихання: приблизно 6-8 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно вбираюча основа); за несприятливих умов час висихання буде відповідно довшим.

Споживання

Гладкі поверхні/дрібнозерниста штукатурка → бл. 1 м² на тюбик

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше 36 місяців від дати виготовлення (див. етикетку на упаковці).

Примітки

Температура нанесення: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи. Не закривати поверхні, що фарбуються. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Уникати вживання їжі, напоїв та куріння під час роботи з фарбою. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.