

Шпаклівка для ремонту деревної тріски

Технічний паспорт

330g / Пункт №.020425 / EAN 4016215020425



Чисте і швидке рішення для пошкоджених шпалер з деревної стружки. Ідеально підходить для ремонту тріщин, отворів від дубелів і подібних пошкоджень. Шпаклівка не містить розчинників, легко наноситься, легко моделюється і швидко сохне. Завдяки своїй структурі відмінно пристосовується до шорсткої поверхні шпалер.

- Білий текстурований наповнювач
- Оптимально адаптується до розміру зерен грубого волокна
- легко моделювати
- Швидке висихання
- фарбувальний
- без розчинників

Сфера застосування

Ремонтна шпаклівка на основі деревно-стружкової фібри для ремонту отворів від дубелів, тріщин і пошкоджених ділянок. Структура ідеально адаптується до текстури деревно-стружкових волокон. Для внутрішніх робіт.

Підготовка

Основа повинна бути сухою, чистою, стійкою, без пилу та жиру. Видалить з основи неміцні матеріали. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдянні основи заґрунтувати ґрунтовкою baufan Deep Primer LF. Глибокі отвори та проломи попередньо заповнити шпаклівкою для внутрішніх робіт або шпаклівкою для поверхні baufan. Відкриті шви деревно-стружкових шпалер проклеїти клеєм для швів baufan Seam Adhesive. Не підходить для шпаклювальних робіт на дереві, металі, склі та пластику.

Обробка

Перед застосуванням тюбик добре перемішати і нанести шпателем безпосередньо з тюбика на пошкоджену ділянку і, при необхідності, надати бажаної структури поверхні шпателем або щіткою. Після висихання зашпакльовану поверхню можна пофарбувати. Інструменти очистити водою відразу після використання. Час висихання: приблизно 1 година за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов - довший час висихання.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше 48 місяців від дати виготовлення (див. етикетку на упаковці).

Примітки

Температура нанесення: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи. Не закривати поверхні, що фарбуються. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Уникати вживання їжі, пиття та куріння під час роботи. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати на переробку тільки для вторинної переробки.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.