



Шпаклівка для дерева

Технічний паспорт

200g / Пункт №.101001 / EAN 4016215101001

1kg / Пункт №.101018 / EAN 4016215101018



Готова до використання шпаклівка для дерева, що не містить розчинників, для ремонту пошкоджених дерев'яних поверхонь. Легко та чисто наноситься, рівномірно та без тріщин твердне як зовні, так і всередині.

- Натуральний колір
- тонуючий
- Швидке висихання
- без розчинників
- для внутрішніх і зовнішніх робіт

Сфера застосування

Для швидкого заповнення та згладжування тріщин, отворів, стиків, щілин і пошкоджених країв на вікнах, дверях, сходинок, меблях та інших дерев'яних предметах.

Підготовка

Основа повинна бути чистою, сухою, рівною, міцною, поглинаючою і не містити речовин, що розділяють. Основи, які не піддаються консолідації або не мають достатньої адгезії, повинні бути повністю видалені. Якщо є сумніви, виконайте пробне нанесення.

Обробка

Перед використанням добре перемішати. Наносити шпателем, кельмою тощо. Шпаклівка твердне без розтріскування при товщині шару до 5 мм. Для більш товстих шарів наносити кілька шарів після висихання попереднього шару. Інструменти очищати водою відразу після використання. Після висихання шпаклівка по дереву легко піддається механічній обробці (шліфуванню, свердлінню), а також обробці морилками і фарбами. Перед фарбуванням рекомендується злегка відшліфувати поверхню. Час висихання: приблизно 24 години за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов - довше. Колеровка: макс. 10% відповідних універсальних колеровочних концентратів.

Споживання

на мм товщини шару → приблизно 1,4 кг/м²

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, навколишнього повітря та основи. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Під час роботи з фарбою не їсти, не пити і не палити. Носіть захисні окуляри. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.