

Заповнювач свердловин та тріщин

Технічний паспорт

350g / Пункт №.101421 / EAN 4016215101421



Ідеально підходить для швидкого ремонту свердловин, невеликих тріщин і подібних пошкоджень всередині приміщень і у вологих приміщеннях. Готова до застосування безпосередньо з тубика, не потребує змішування. Наноситься чисто і точно, надійно висихає і утворює гладку поверхню - ідеально підходить для швидкого ремонту і оптимальної підготовки до подальшого нанесення фарб або покриттів.

- Для швидкого ремонту отворів від дюбелів і невеликих тріщин у внутрішніх приміщеннях
- безпосередньо з трубки в отвір для свердління
- екстра білий
- Швидке висихання
- Також для вологих приміщень

Сфера застосування

Ремонтна шпаклівка в тубику для свердління отворів і тріщин. Для внутрішніх і вологих приміщень, на штукатурці, бетоні, цегляній кладці, дерев'яній стружці та лакофарбових покриттях.

Підготовка

Основа повинна бути сухою, міцною, очищеною від пилу та жиру. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдянні основи заґрунтувати ґрунтовкою *baufan Deep Primer LF*.

Обробка

Перед використанням добре розімніть вміст туби. Нанесіть шпаклівку безпосередньо з туби на пошкоджене місце, розгладьте або надайте поверхні бажану фактуру. Максимальна товщина шару — 5 мм. За необхідності після висихання нанесіть другий шар. Робочі інструменти слід очистити водою одразу після використання.

Зберігання

Зберігайте тубик щільно закритим, захищеним від дітей, у прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки

Температура нанесення:

+5 °C для матеріалу, повітря та основи

Дані щодо безпеки наведено в паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de.

Утилізація:

На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Незатверділі залишки утилізувати відповідно до коду відходів № 08 04 10.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.