



Шпалерний клей для швів

Технічний паспорт

60g / Пункт №.102657 / EAN 4016215102657



Готовий до застосування дисперсійний клей для переклеювання відкритих швів шпалер на всіх основах. Також ідеально підходить для критичних ділянок - наприклад, на віконних рамах і в радіаторних нішах.

- для переклеювання відкритих швів шпалер на всіх основах
- Ідеально підходить для критичних зон, таких як віконні рами та радіаторні ніші
- Висока адгезійна міцність
- для всіх шпалер
- без розчинників

Сфера застосування

Готовий до застосування дисперсійний клей підходить для переклеювання шпалер, що відклеїлися (лопнули) на всіх основах.

Підготовка

Основа повинна бути стабільною та без пилу.

Обробка

Перед використанням тюбик добре розімніть. Нанесіть клей безпосередньо з тюбика на шпалери або основу, рівномірно розподіліть і притисніть вільні шпалери на місце. Залишки клею негайно видаліть вологою ганчіркою. Після використання очистіть інструменти водою. Час висихання: приблизно 10-15 хвилин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов висихання триває довше.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. Якщо контейнер не відкривати та зберігати належним чином, термін придатності становить щонайменше 48 місяців з дати виготовлення (див. етикетку на упаковці).

Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, навколишнього повітря та основи. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Під час роботи не їсти, не пити і не палити. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати на переробку тільки для вторинної переробки.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.